



Câmera IP Dome

- » Compressão H.265
- » Resolução Full HD
- » ROI (Região de Interesse)
- » Alimentação PoE
- » Índice de Proteção IP67



MICROFONE
EMBUTIDO

2.0
megapixels

RESOLUÇÃO
FULL HD

50 m

ALCANCE IR

PoE

POWER OVER
ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

Geral

Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC

Câmera

Sensor de imagem	1/2.7" 2 megapixels Progressive CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Iluminação mínima	0,09 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,5 lux/F2.0 (Preto e Branco, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado)
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual

Balanco do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/HLC/WDR
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção

Lente

Distância focal	2.8 mm
Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	H: 112° / V: 60°
Tipo de lente	Fixa
Íris	Eletrônica
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264/H.264B/H.265/MJPEG
Resolução de imagem/ proporção de tela	1080p (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 1M (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Taxa de bit	H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 8192 kbps
Taxa de frames	Stream Principal: 1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)
Análise de Vídeo	Área de interesse

Áudio

Compressão de áudio	G.711A/ G.711Mu/ G.726/ AAC
Interface	Interno (microfone embutido)

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Throughput	30 Mb/s

Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, Genetec
Onvif	Perfil S
Serviços DDNS	Intelbras DDNS
Operação	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer®1
Smartphone	iOs e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Security Center

Características Ambientais

Distância máxima do infravermelho	50 metros (IR Ativo)
Alimentação	12 Vdc, PoE (802.3af)
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	<4,2 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C
Umidade relativa	<95%
Dimensões (A × Ø)	110 × 95 mm
Peso	Líquido - 320 g Bruto - 440 g

1 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

Conheça Também



NVD 3116 P com HD WD Purple