

ClickShare CX-50 2ª geração

Solução de conferência de alta qualidade para salas de alto impacto



- Tela dupla: pessoas e conteúdo lado a lado em dois monitores
- Alternar sem esforço entre o modo UC e a experiência BYOM
- Roomdock com fio para compartilhamento de conteúdo 4K e conectividade alternativa
- Produto neutro em carbono
- 100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem

ClickShare CX-50 de 2ª geração traz conferência sem fio flexível em espaços de reunião de alto impacto e salas de diretoria. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

Especificações técnicas

CLICKSHARE CX-50 2ª GERAÇÃO

Especificações Gerais	
Sistema operacional	Windows 10 ou superior macOS 11 (BigSur) e superior Android v11 e superior (aplicativo ClickShare) iOS 14 e superior (aplicativo ClickShare)
Requisitos de sistema	Para uma experiência tranquila com o Microsoft Teams ou Zoom Mínimo: processador Intel i3 dual-core ou AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS Mojave Recomendado: processador Intel i5 quad-core ou AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 11 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, conector, HDMI
Buttons do ClickShare	2
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 2 aplicativo)	
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o botão ClickShare e a unidade base ClickShare Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (traseiro); 2x USB-A 2.0 (traseiro); 1x USB -A 2.0 (frontal) Saída de linha analógica de áudio no soquete mini jack (3,5 mm), S/PDIF digital
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx.: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim
Conferência sem fio	Via aplicativo ou botão
Vista local	Alta qualidade
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi (duplo)
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura após o registro via SmartCare
Dimensões da unidade base do ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Consumo de energia	Operacional: 50 W (máx.) Espera:
Fonte de alimentação	Plugue padrão 110/220 V CA
Peso	900 g

Gerada em: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

